










サクシード(H26/9～現在)

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H26/9～ 現在	DBE-NCP160V DBE-NCP165V	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ⑤	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑤ UA-Y50Dは車速信号コネクターを同梱しています。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3ヶ所をねじ留めます。</p> 										

サクシード(H26/9～現在)

年式	型式	車両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC	KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC												
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103	E1055J	ST1003	01X	SS10	
H26/9～ 現在	DBE-NCP160V DBE-NCP165V		ダッシュ	純正 位置 —	—	—	—	—	—	× ①	◎ ②③	◎ ③④	純正 位置 —	—	× ⑤	— (シート下) ⑥
			取付キット		—	—	—	—	—							
			インナーブラケット		—	—	—	—	—							
備考	<p>① 開口部が小さいために取付不可です。 ② スピーカーグリル裏面のリブを全周にわたって2mm程削ります。 ③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 ④ 図-2を参照してスピーカーねじ穴部分を切り取ります。 純正ねじを使用します。 ⑤ トリムへの差し込みに支障があるために取付不可です。 ⑥ 段差を跨ぐが接地が面ではなく線であり不安定の為、取付不可です。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>図-1</p>  <p>配線側から見た状態</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>図-2</p>  <p>長穴取付部の2カ所を切り取ります。</p> </div> </div>															