

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H21/2~ H26/3	DDA-ZE2	① レス車 と 2D 窓口 装着車	D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> ② 2D <input type="text"/>	×	UA-H76D ③	6,000円	取付キットに 同梱	—	—	—	
		① メーカー オプション インター ナビ 装着車	D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> ② 2D <input type="text"/>	×	UA-H77D ③	5,500円		—	—	—	
備考	① 取付角度は32度あります。 ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ 同梱の24ピン配線コネクタから車速信号の取り出しが可能です。										

HONDA

INSIGHT

インサイト(H21/2~H26/3)

年 式	型 式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H21/2~ H26/3	DDA-ZE2	5ドア	フロントア⑧	純正 位置	×	◎ ⑥⑦	×	◎ ⑥	×	×	×	×	純正 位置	—	× ③	—	
			取付キット UA-H70S①	◎ ④	◎	—	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎ ④			
			インナーブラケット SKX-201S⑤	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦			
			リアア②⑧	純正 位置	×	◎ ⑥⑦	×	◎ ⑥	×	×	×	×	×	純正 位置			—
			取付キット UA-H70S①	—	◎	—	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			インナーブラケット SKX-201S⑤	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦			

備考

- ① 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
- ② 純正スピーカーなし車でも取付可能です。
- ③ ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可です。
- ④ 標準装備で純正ツイーターの設定はありませんが、グリルが装着されているため付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。
- ⑤ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用します。使用する取付穴はHとH2です。
- ⑥ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。
- ⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑧ 端子向きは鉄板に触れない位置にします。

図-1

