

MITSUBISHI

DELICA D:2

デリカD:2(H23/3~H27/12)

年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H23/3~ H27/12	DBA-MB15S	①	D1/D2 <input type="text"/> <input type="text"/> ② 2D <input type="text"/>	×	UA-S71D ③	3,500円	配線コネクター 取付キットに 同梱	—	—	—	
備考	① H23/3現在 全車オーディオレスで、純正ブラケットは標準装備です。 ② D1取付時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ 3mm奥まった取り付けになります。 車速用配線コネクターが付属されています。										

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H23/3~ H27/12	DBA-MB15S		フロントドア	純正 位置 ◎ ⑤	×	◎ ①③	×	◎ ④	×					純正 位置 ◎ ⑤	◎	シート下 — ⑥	
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			インナーブラケット SKX-201S②		◎ ③	◎ ③	◎	◎	◎								
			リアサイド	純正 位置 —	—	—	—	—	—					純正 位置 —			
			取付キット —		—	—	—	—	—	×	×	×	—				
			インナーブラケット —		—	—	—	—	—								
備考	<p>① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けします。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属の Electroタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカー付車は留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで取付可能です。</p> <p>⑤ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツイーターパネルにツイーターを取り付けます。 純正ツイーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。</p> <p>⑥ 運転席シート下、助手席シート下共に段差があるために取付不可です。</p>																

図-1
配線側から見た状態

