







TOYOTA

CAMRY

カムリ(年式:H23/9~H26/9)


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H23/9~ H26/9	DAA-AVV50	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
200mmパネルDDXモデル 	⑥										

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。  
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。  
メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。  
車両側アンテナは2系統きていますがアンテナ変換コードで接続するのは1系統です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 若干奥まった取り付けになります。
- ④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑤ パーキングとりバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑥ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



TOYOTA

CAMRY

カムリ(年式:H23/9~H26/9)

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H23/9~ H26/9	DAA-AVV50		フロントドア①	純正 位置 —	×	×	×	×	×	—	—	—	純正 位置 ◎ ④	—	—	シート下 — ③	
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—						
			インナーブラケット —		—	—	—	—	—	—	—						
			リアトレイ	純正 位置 —	×	×	×	×	×	—	—	—	純正 位置 —	—			
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—						
			インナーブラケット SKX-300S②		×	×	×	×	×	×	×						

備考

- ① 純正スピーカーは8×10インチクラススピーカーで開口部が大きいため取付不可です。  
純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ② ねじ穴が合わないため取付不可です。ねじ穴加工取付については、セダンのリアトレイ鉄板部への車室内側からのねじ穴加工は一般的ではないL型のドリルが必要であったり、トランクルームからリアトレイ鉄板裏面へのねじ穴加工は切り粉を被る可能性があるなどの理由で推奨しません。
- ③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ④ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。  
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/Aにてツイーターを取り付けます。  
純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。

図-1  
配線側から見た状態

