







CAMRY

カムリ(H23/9~H26/9)


年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備 考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H23/9~ H26/9	DAA-AVV50	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-		
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-		-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-		-
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。  
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。  
メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。  
車両側アンテナは2系統きていますがアンテナ変換コードで接続するのは1系統です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 若干奥まった取り付けになります。
- ④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑥ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3ヶ所をねじ留めます。



カムリ(H23/9~H26/9)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツィーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H23/9~ H26/9	DAA-AVV50		フロントドア①	純正 位置 ◎ ④	×	×	×	×	×					純正 位置 ◎ ④	—	—	シート下 — ③
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—						
			インナーブラケット —		—	—	—	—	—	—	—						
			リアトレイ	純正 位置 —	×	×	×	×	×					純正 位置 —	—	—	
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—						
			インナーブラケット SKX-300S②		×	×	×	×	×	×	×						

備考

- ① 純正スピーカーは8×10インチクラススピーカーで開口部が大きいため取付不可です。  
純正ツィーター装着車は、純正ツィーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツィーターを使用しない場合は、純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ② ねじ穴が合わないため取付不可です。ねじ穴加工取付については、セダンのリアトレイ鉄板部への車室内側からのねじ穴加工は一般的ではないL型のドリルが必要であったり、トランクルームからリアトレイ鉄板裏面へのねじ穴加工は切り粉を被る可能性があるなどの理由で推奨しません。
- ③ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ④ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。  
ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/Aにてツィーターを取り付けます。  
純正ツィーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。

図-1  
配線側から見た状態

