







年 式	型 式	車 種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備 考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型 番	希望小売 価格 (税抜き)	型 番	希望小売 価格 (税抜き)			
H28/4~ 現在	DBA-M700A DBA-M710A	①	D1/D2 	×	UA-D68D	4,500円	取付キットに 同梱	-	-		
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-		
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-		-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-		-
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08695-B1020参考価格800円(税抜き)が必要です。
ただし、オーディオレス車でもオーディオレスカバー装着車は上記ナビオーディオ取付キットが装着されています。
- ④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
若干奥まった取り付けになります。
- ⑥ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6ヶ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対象位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5ヶ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1055J	ST1003	01X	SS10	SW11		
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103							
H28/4~ 現在	DBA-M700A DBA-M710A		フロントドア	純正 位置 —	×	×	◎	×	◎									
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
			インナーブラケット SKX-201S		×	×	—	×	—									
			リアドア③	純正 位置 —	×	×	◎	◎	◎									
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	—	—					
			インナーブラケット SKX-201S④		×	×	—	◎	—									
					◎	◎	◎	◎	◎									
備考	<p>① ドアトリム裏面とのクリアランスが不足する為に取付不可です。</p> <p>② 開口部が小さいために取付不可です。</p> <p>③ スピーカー無し車でも可能です。コネクターは開口部前方斜め上付近に仮留めされています。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。</p> <p>⑤ スピーカーグリル裏面の円周リブの全周を高さ14mm切り取ります。</p> <p>⑥ 図-1を参照してカットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けます。 使用ねじ穴位置も図-1を参照してください。</p> <p>⑦ ヘッドクリアランスが確保出来ないために取付不可です。</p> <p>⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑨ スピーカー無し車は3点ねじ穴加工取り付けします。グロメット穴は塞いでください。</p>																	

図-1

