


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税込)	
					型番	希望小売価格(税込)	型番	希望小売価格(税込)			
H29/7~ 現在	DAA-AXVH70N	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,400円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	—	—	—	—	—	—	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	—	—	KNA-200WT	3,300円	—	—	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D	4,400円	取付キットに 同梱	—	—	—	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。
200mmディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円(税込)を使用します。
- ③ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
- ④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑤ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑥ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。






図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H29/7~ 現在	DAA-AXVH70N		純正ツイーター位置 ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ④	—	シート下 — ⑦	
			フロントドア①	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—				
			インナーブラケット —	×	×	×	×	×	×								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアドア	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×								
			取付キット SKT-100S②	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				
インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎	◎	◎	◎	◎											
備考	<p>① 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取り外し・改造に関する警告があるためフロントドアスピーカーの付け替えは推奨しません。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,300円(税込)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格6,050円(税込)を使用して取付可能です。</p> <p>④ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格4,180円(税込)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/AIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れませんので 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑦ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>																
	<p>図-1 配線側から見た状態</p> 			<p>図-2 配線側から見た状態</p> 