

ODYSSEY

オデッセイ(年式:H20/10~H25/11)

備考

HONDA

ODYSSEY

オデッセイ(年式:H20/10～H25/11)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11	
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103						
H20/10～ H25/11	DBA-RB3 DBA-RB4	⑨	フロントドア①⑤	純正 位置 ◎ ④	×	◎ ⑥⑦	×	◎ ⑥	×	—	—	—	純正 位置 ◎ ④	—	×	⑧	
			取付キット UA-H70S②		◎	—	◎	—	◎								
			インナーブラケット SKX-202S③		◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
			リアドア⑤	純正 位置 —	×	◎ ⑥⑦	×	◎ ⑥	×	—	—	—	純正 位置 —	—			
			取付キット UA-H70S②		◎	—	◎	—	◎								
			インナーブラケット SKX-202S③		◎ ⑦	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎ ⑦								
備考	<p>① 6スピーカー車の場合はAピラーの純正ツイーターを外してください。 カーテンエアバック装着車の場合はAピラーを外す際にクリップが再使用できないので交換が必要です。 Aピラークリップ品番91561-TA0-A11参考価格380円(税抜き)が2個必要です。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</p> <p>④ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。ただし、カーテンエアバック装着車は取付不可です。</p> <p>⑤ スピーカー端子向きは鉄板に触れない位置にします。</p> <p>⑥ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。</p> <p>⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑧ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑨ プレミアムサウンドシステム装着車は取付不可です。</p>																

図-1
配線側から見た状態

図-1
配線側から見た状態

