

HONDA

CR-V(年式:H23/12~H28/8)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H23/12~ H28/8	DBA-RM1 DBA-RM4	①	D1/D2  2D 	×	UA-H77D ③	5,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
備考	<p>① メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。 取付角度は35度あります。</p> <p>② 下段は左右面共に前寄りの1点留めになります。 D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ オーディオレス車は純正取付アタッチメント品番08B00-T0A-A00参考価格1,500円(税抜き)が必要です。 M5×8mmMAXねじをD1取り付け時4本、D2取り付け時8本、2D取り付け時6本、別途用意する必要があります。 ただし、下記の機種は8mmねじが付属されていますので別途用意する必要はありません。 MDV-Z904、MDV-Z704、MDV-313、MDV-323、DDX6016、DDX3016、DDX6015、 DDX3015、DPX-U730BT、DPX-U530、DPX-U720BT、DPX-U520、DPX-U510、U410BT、U360BT、U350BT、 U320BT、U320W、U320L、U310BT、U310R、U310、U400BMS、U400BT、U400、U300MS、U300R、U300BT、U300 MDV-L504、MDV-L404、DDX6170BT、DDX6170、DDX3170</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

HONDA

CR-V(年式:H23/12~H28/8)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11		
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103							
H23/12~ H28/8	DBA-RM1 DBA-RM4		フロントドア①	純正位置	×	◎ ②④	×	◎ ②	×				純正位置	◎				
			取付キット	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—			
			インナーブラケット	◎	◎	◎	◎	◎						◎				
			SKX-202S③	◎	◎	◎	◎	◎						◎				
			リアドア①	純正位置	×	◎ ②④	×	◎ ②	×					純正位置	◎			
			取付キット	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—			
			インナーブラケット	◎	◎	◎	◎	◎				◎						
			SKX-202S③	◎	◎	◎	◎	◎				◎						
備考	<p>① ドアトリムスピーカーグリル裏面のリブを全周5mm削ります。スピーカー端子向きは鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。</p> <p>⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>																	

図-1  
配線側から見た状態

