






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H24/12~ 現在	DBA-TB17	①	D1/D2 	×	UA-N59D ③	5,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム ⑥ 	○	-	-	KNA-200WN	4,000円	-	-	-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル ④ 	○	-	-	CA-723N	1,500円	CA-24N	2,000円	
			200mmパネルDDXモデル ⑤⑥ 								

**備考**

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

③ パネルを取り付けるねじ穴は図-2を参照してください。

④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑥ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H24/12~ 現在	DBA-TB17		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	シート下 ④	
			フロントドア	×	×	◎ ①②	◎ ①②	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎ ①	◎ ①	◎ ①	◎ ①	◎ ①							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア	×	×	◎ ①②	◎ ①②	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎ ①	◎ ①	◎ ①	◎ ①	◎ ①										

備考

- ① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。図-2を参照して刻印表示YZ部分も各々2カ所切り取ります。
- ③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ④ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1

配線側から見た状態




図-2

