



SUZUKI

SX4(年式:H18/7~H26/9)

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション | | 備考 | |
|-----------------|---|----|---|---------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----|----|-----------------|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | 型番 | | 希望小売価格 (税抜き) |
| | | | | | 型番 | 希望小売価格 (税抜き) | 型番 | 希望小売価格 (税抜き) | | | |
| H18/7~ H26/9 | CBA-YA41S CBA-YB41S DBA-YA11S DBA-YB11S | | D1/D2  2D  | × ② | UA-S71D ③ | 3,500円 | 取付キットに 同梱 | — | — | — | — |
| 備考 | <p>① D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 下段のD1と上記ポケットは片側ずつ前方1点留めになります。</p> <p>② 標準オーディオ(専用オーディオ)装着車は純正部品名オーディオ交換ガーニッシュ品番73821-80J00-5PK参考価格1,550円(税抜き)とオーディオ取付ブラケット品番99000-99082-80J参考価格1,400円(税抜き)が必要です。 ゴムブッシュを付け替える必要があります。 純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>③ 2mm奥まった取り付けになります。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p> | | | | | | | | | | |

SUZUKI

SX4(年式:H18/7~H26/9)

| 年式 | 型式 | 車 両 タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | サテライト | SW | 備考 |
|------------------------|---|------------|------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | E1056J | ST1004 | SS10 | SW11 | |
| | | | | XS174S | XS164S | RS174S | RS174 | RS164S | RS164 | RS124 | RS104 | | | | | |
| H18/7~ H26/9 | CBA-YA41S CBA-YB41S DBA-YA11S DBA-YB11S | | 純正ツィーター位置 フロントドア | ◎ ⑥ | ◎ ⑥ | ◎ ⑥ | - | ◎ ⑥ | - | - | - | - | ◎ ⑥ | × ⑦ | | |
| | | | フロントドア | × | × | ◎ ④ | ◎ ④ | × | × | | | | | | | |
| | | | 取付キット - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-202S⑤ | ◎ ③④ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| | | | 純正ツィーター位置 リアドア | ◎ ⑥ | ◎ ⑥ | ◎ ⑥ | - | ◎ ⑥ | - | - | - | - | ◎ ⑥ | | | |
| | | | リアドア① | × | × | ◎ ④ | ◎ ④ | × | × | | | | | | | |
| | | | 取付キット - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| インナーブラケット SKX-202S⑤ | ◎ ③④ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | |
| 備考 | <p>① スピーカー無し車も取付可能です。 目隠しパネルがねじとグロメットで固定されていて、スピーカーコネクタも装備されています。</p> <p>② 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ グリル裏面のリブを5mm削ります。</p> <p>⑤ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>⑥ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてツィーターを取り付けます。</p> <p>⑦ トリムが水平に近い、頭部衝突範囲内、ステーが完全にトリムに入らないなどの理由により取付不可です。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

図-1
配線側から見た状態

