



SUZUKI

ALTO

アルト(年式:H21/12~H26/12)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考													
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)												
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)															
H21/12~ H26/12	DBA-HA25S HBD-HA25V		D1/D2  ① 2D 	×	UA-S71D ②③	3,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	—												
備考	① D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ② 2mm奥まった取り付けになります。 ③ 専用オーディオ装着車はオーディオ交換ガーニッシュとスクリュが必要ですが、2Dパネル装着車は不要です。																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>純正部品名</th> <th>品番</th> <th>参考価格(税抜き)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オーディオ交換ガーニッシュ</td> <td>73821-64L00-R8R</td> <td>1,400円</td> <td>1色のみ</td> </tr> <tr> <td>スクリュ</td> <td>03541-0516A(4個必要)</td> <td>200円(1本50円)</td> <td>φ5×12ねじ4本でも代用可能</td> </tr> </tbody> </table>				純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考	オーディオ交換ガーニッシュ	73821-64L00-R8R	1,400円	1色のみ	スクリュ	03541-0516A(4個必要)	200円(1本50円)	φ5×12ねじ4本でも代用可能							
純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考																				
オーディオ交換ガーニッシュ	73821-64L00-R8R	1,400円	1色のみ																				
スクリュ	03541-0516A(4個必要)	200円(1本50円)	φ5×12ねじ4本でも代用可能																				
	* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。																						

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H21/12~ H26/12	DBA-HA25S HBD-HA25V		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	シート下 ◎ ⑥	
			フロントドア①⑧	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×	—	—	—	—			
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ④⑦	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—			
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア⑤⑧	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×	—	—	—	—			
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—			
備考	<p>① Eグレードはスピーカー配線の引き直しが必要です。</p> <p>② 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属のブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>④ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。</p> <p>⑤ 標準2スピーカー装着車はフロントドアのみにスピーカーが装着されており、リアドアにスピーカーが装着されていませんが取付可能です。 スピーカー開口部上方にスピーカーコネクタが仮留めされています。</p> <p>⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑧ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。</p>															

図-1
配線側から見た状態

