

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考												
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税込)													
					型番	希望小売価格(税込)	型番	希望小売価格(税込)															
H16/6~ H22/2	DBA-M300S DBA-M301S DBA-M310S ABA-M312S	①	D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 40px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">②</td></tr></table>  2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 40px; height: 15px;"></td></tr></table>		②		×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,750円  3,300円	取付キットに 同梱	—	—	—	—									
②																							
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 専用オーディオ装着車は下記センタークラスターとラジオブラケット(左右)が必要です。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">部品名</th> <th style="width: 30%;">品番</th> <th style="width: 30%;">参考価格(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>センタークラスター</td> <td>55405-B1020-010</td> <td>4,950円</td> </tr> <tr> <td>ラジオブラケット(右)</td> <td>86211-B1020-000</td> <td>440円</td> </tr> <tr> <td>ラジオブラケット(左)</td> <td>86212-B1020-000</td> <td>440円</td> </tr> </tbody> </table> <p>センタークラスターの吹き出し口ノブを付け替える必要があります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円(税込)を使用します。</p> <p>③ UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>											部品名	品番	参考価格(税込)	センタークラスター	55405-B1020-010	4,950円	ラジオブラケット(右)	86211-B1020-000	440円	ラジオブラケット(左)	86212-B1020-000	440円
部品名	品番	参考価格(税込)																					
センタークラスター	55405-B1020-010	4,950円																					
ラジオブラケット(右)	86211-B1020-000	440円																					
ラジオブラケット(左)	86212-B1020-000	440円																					

DAIHATSU

BOON

ブーン(年式:H16/6~H22/2)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H16/6~ H22/2	DBA-M300S DBA-M301S DBA-M310S ABA-M312S		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ④	シート下 ◎ ⑤	
			ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	×	◎	◎ ①	—			
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア②	—	◎ ③	—	—	◎ ③	◎ ③	—	—	—	—			
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

備考

- ① 配線は図-1を参照して加工接続します。  
スピーカーフレームの取付ねじ穴はU字切り欠き部を使用します。
- ② スピーカー無し車のコネクターは開口部内前方に仮留めされています。
- ③ スピーカー無し車はドア鉄板部にグロメット穴を避けてねじ穴加工で取付可能です。
- ④ トリムが湾曲して金具の差し込みに支障があるために取付不可です。
- ⑤ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1  
配線側から見た状態

