







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H28/11~ 現在	DBA-M900F DBA-M910F	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	-
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
オーディオレス車と9インチナビ装着車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08606F1003参考価格2,000円(税抜き)が必要です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ UA-Y50Dは車速信号コネクタを同梱しています。
- ④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑥ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H28/11~ 現在	DBA-M900F DBA-M910F	5ドア	純正ツイーター位置 フロントドア	X	X	X	-	X	-	-	-	-	X	X ⑧	シート下 - ⑨	
			フロントドア	-	◎ ⑦	◎ ①②	◎ ①②	◎ ⑦	◎ ⑦	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-202S④	X ⑤	-	◎ ①	◎ ①	-	-	-	-	-	-			
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアサイド③	-	◎ ⑦⑩	◎① ②⑥	◎① ②⑥	◎ ⑦⑩	◎ ⑦⑩	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
インナーブラケット SKX-202S④	X ⑤	-	◎ ①	◎ ①	-	-	-	-	-	-						

備考

- ① グリル裏面の円周リブの全てを切り取ります。
- ② 図-1を参照してカットした付属ブラケットを使用します。使用ねじ穴位置も図-1を参照してください。
- ③ スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターは開口部下方付近に仮留めされています。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
- ⑤ グリル裏面の円周リブの全てを切り取ってもスピーカーに干渉するために取付不可です。
- ⑥ スピーカー無し車はグロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けます。
- ⑦ 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取り付けます。
- ⑧ トリムの裏リブや湾曲など金具の差し込みで支障があるために取付不可です。
- ⑨ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ⑩ スピーカー無し車は3点ねじ穴加工して取り付けます。グロメット穴は塞いでください。

図-1

