






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H28/12~ 現在	DBA-SC27 DAA-SGC27 DAA-SGNC27	①	D1/D2 	×	UA-N61D ⑦⑧	5,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WN	4,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	UA-N61D ⑧	5,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① ワイド2DINディーラーオプションナビゲーションとワイド2DINディーラーオプションオーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。取り付け開口部にバリが取れていない板金があります。当社セット背面の配線に干渉する場合がありますので直接干渉しないようにテープ等で保護してください。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ UA-N61Dのパネルは使用しません。
- ④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑦ パネルを取り付けるねじ穴は図-3を参照してください。
- ⑧ ACCはUA-N61D同梱の取付説明書のエクストレイルの場合の接続例を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H28/12~ 現在	DBA-SG27 DAA-SGC27 DAA-SGNC27		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ④⑤	◎ ④⑤	◎ ④⑤	-	◎ ④⑤	-	-	-	-	◎ ④⑥	× ⑦	シート下 - ⑧	
			フロントドア	×	×	◎ ②③	◎ ②③	×	×	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-102S①	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	-	-	-	-			
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアスライドドア	×	×	◎ ②③	◎ ②③	×	×	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-			
インナーブラケット SKX-102S①	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	◎ ②	-	-	-	-						
備考	<p>① 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>④ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はB、取付穴はBにてツイーターを取り付けます。</p> <p>⑤ 純正ツイーター無し車は製品付属のタッピングねじ(φ5)を使用してツイーターブラケットを取り付けます。</p> <p>⑥ 純正ツイーター無し車はタッピングねじφ5X12を4本別途用意してツイーターブラケットを取り付けます。</p> <p>⑦ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>															

図-1
配線側から見た状態

