






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H29/2~ 現在	4AA-MH55S 5AA-MH95S 5BA-MH85S DAA-MH55S DBA-MH35S ①		D1/D2 	×	UA-S79D	5,500円					
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	—	—	CA-762H	1,500円	—	—	
			200mmエスキャッション付属 オーディオモデル 								
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。
メーカーオプションの専用ナビで窓口が200mmに見えるシステムと間違えないようにしてください。
不明な場合は、該当車両の販売店にお問い合わせください。
純正ナビゲーションまたはオーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。
- ⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H29/2~ 現在	4AA-MH55S 5AA-MH95S 5BA-MH85S DAA-MH55S DBA-MH35S		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ②	◎ ②	◎ ②	-	◎ ②	-	-	-	-	◎ ②	× ④	シート下 ◎ ⑤		
			フロントドア①	×	×	◎ ③	◎ ③	×	×								
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			インナーブラケット SKX-202S⑦	◎ ⑧	◎	◎	◎	◎	◎								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			リアドア⑥	×	×	◎ ③	◎ ③	×	×								
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			インナーブラケット SKX-202S⑦	◎ ⑧	◎	◎	◎	◎	◎								

備考

- ① 全車純正スピーカー標準装備です。
- ② 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてスピーカーとともにツイーターを取り付けます。
純正ツイーター無し車でも取付可能です。
- ③ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。
スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーでブラケットを取り付けます。
- ④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑤ 助手席シート下はスペースがありません。運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。
- ⑥ リアスピーカー無し車も取付可能ですが、配線は引き直しが必要です。
- ⑦ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。
- ⑧ スピーカー装着車の配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

図-1
配線側から見た状態

