




**MAZDA**

CX-5(年式:H24/2~H27/1)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H24/2~ H27/1	DBA-KE5AW DBA-KE5FW DBA-KEEFW DBA-KEEAW LDA-KE2FW LDA-KE2AW	①	D1/D2  2D 	○ ③	-	-	④	-	⑤	-	-
備考	<p>① BOSEサウンドシステム装着車とオーディオレス+BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。 バッテリーを外すとi-stop機能が効かなくなりますのでリセット作業が必要になります。作業については車両購入店のサービスにご相談ください。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ H24/2~12は純正オプションのオーディオ取付キット品番KE01 V6 025参考価格2,500円(税抜き)が必要です。 H24/12~H27/1は純正オプションのオーディオ取付キット品番KE02 V6 025参考価格2,500円(税抜き)が必要です。</p> <p>④ 市販品のマツダ車用24ピン配線キットが必要です。 24ピンコネクター内のイルミネーション電源は使用できません。イルミネーション電源はテールランプのコネクターから配線を延長してヘッドユニットに接続してください。左リアフェンダーのテールランプコネクター図-1参照。</p> <p>⑤ 市販のホンダ車用GTアンテナ変換コードが必要です。</p> <p>図-1 左リアフェンダーのテールランプコネクター 配線側から見た状態</p>  <p>桃色テールランプ(+)</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

MAZDA

CX-5(年式:H24/2~H27/1)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H24/2~ H27/1	DBA-KE5AW DBA-KE5FW DBA-KEEFW DBA-KEEAW LDA-KE2FW LDA-KE2AW	①	純正ツイーター位置 ダッシュ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎ ⑥	◎	シート下 ◎ ⑦	
			フロントドア②	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-				
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			インナーブラケット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアドア③	×	×	◎ ④	◎ ④	×	×	-	-	-	-				
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
インナーブラケット SKX-102S⑤	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-							
備考	<p>① BOSEサウンドシステム装着車とオーディオレス+BOSEサウンドシステム装着車は未確認です。</p> <p>② 純正スピーカーの口径が大きいため取付不可です。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 取付説明書を参照してマツダ(3)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑤ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑥ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/AIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーター無し車も、純正位置にねじ留めされているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。</p> <p>⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>																

図-1  
配線側から見た状態

