

PEUGEOT

5008(年式:H25/2~H29/9)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H25/2~ H29/9	ABA-T875F02		× ①	×	—	—	—	—	—	—	
備考	① 取付キットがないために取付不可です。										

PEUGEOT

5008(年式:H25/2~H29/9)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H25/2~ H29/9	ABA-T875F02		純正ツィーター位置 ダッシュ	×	×	×	—	×	—	—	—	—	×	×	シート下 —		
			フロントドア①	◎ ②③	◎ ②	◎ ②③	◎ ②③	◎ ②	◎ ②								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			リアドア①	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—

備考

- ① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ② 純正スピーカーブラケットの位置決め用突起を切り取り加工して取り付けします。
ドアトリム裏面のウレタンをスピーカー振動板に干渉しないように削除します。
- ③ 純正スピーカーブラケットの外周リブの一部を切り取り加工して取り付けします。
- ④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1

配線側から見た状態

