




MAZDA

FLAIR CROSSOVER

フレア クロスオーバー(年式:H26/1~H30/11)

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション | | 備考 | |
|------------------|--|-----------|---|---------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----|----|---------------------|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクタ | | 型番 | | 希望小売 価格 (税抜き) |
| | | | | | 型番 | 希望小売 価格 (税抜き) | 型番 | 希望小売 価格 (税抜き) | | | |
| H26/1~ H30/11 | DBA-MS31S DAA-MS41S ① | 2D 窓口車 | D1/D2  2D  | × | UA-S71D ③ | 3,500円 | 取付キットに 同梱 | — | — | — | — |
| 備考 | <p>① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正ナビゲーションに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 2mm奥まった取り付けになります。 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図の4点留めはD2取り付けの場合です。 D2取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。</p>  | | | | | | | | | | |

MAZDA

FLAIR CROSSOVER

フレア クロスオーバー(年式:H26/1~H30/11)

| 年式 | 型式 | 車 両 タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | サテライト | SW | 備考 |
|------------------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | E1056J | ST1004 | SS10 | SW11 | |
| | | | | XS174S | XS164S | RS174S | RS174 | RS164S | RS164 | RS124 | RS104 | | | | | |
| H26/1~ H30/11 | DBA-MS31S DAA-MS41S | | 純正ツイーター位置 ダッシュ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | × ④ | シート下 - ⑤ | |
| | | | ③ | ③ | ③ | - | ③ | - | - | - | ③ | | | | | |
| | | | フロントドア⑥ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | - | - | - | - | | | |
| | | | 取付キット - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-202S② | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | | | |
| | | | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | - | - | - | - | | | | |
| | | | 純正ツイーター位置 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| リアドア⑥ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | - | - | - | - | | | | | | |
| 取付キット - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| インナーブラケット SKX-202S② | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | | | | | | |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | - | - | - | - | | | | | | | |

備考

- ① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。
スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーでブラケットを取り付けます。
- ② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。
- ③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツイーターパネルにツイーターを取り付けます。
純正ツイーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。
- ④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ⑥ ブラケットで塞がない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。
- ⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

図-1
配線側から見た状態

