

SUZUKI

SWIFT

スイフト(年式:H16/11~H22/9)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H16/11~ H22/9	DBA-ZC11S DBA-ZD11S DBA-ZC71S DBA-ZC21S DBA-ZD21S CBA-ZC31S	2D窓口車 ①	D1/D2 <input type="text"/>	○ ②	—	—	CA-762H	1,500円	④	—	
			2D <input type="text"/>								
		専用 オーディオ 装着車	D1/D2 <input type="text"/>	×	UA-S70D ③	7,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	
			2D <input type="text"/>								
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② 2mm程奥まった取り付けになります。</p> <p>③ 上辺、左右辺に2mmほど隙間ができます。 車速用コネクターを付属していますが車両側に車速コネクターがきていない場合があります。 パネル色は黒です。</p> <p>④ オーディオレス車は市販のJASOアンテナ延長コードが必要です。</p>										

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H16/11~ H22/9	DBA-ZC11S DBA-ZD11S DBA-ZC71S DBA-ZC21S DBA-ZD21S CBA-ZC31S		純正ツイーター位置	◎	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	◎			
			フロントドア	④	④	④	—	④	—	—	—	—	④			
			フロントドア	x	x	◎	◎	x	x	—	—	—	—			
			取付キット	—	—	①	①	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			インナーブラケット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—			
			SKX-202S②	③	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			純正ツイーター位置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
リアドア	x	x	◎	◎	x	x	—	—	—	—						
取付キット	—	—	①	①	—	—	—	—	—	—						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
インナーブラケット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—						
SKX-202S②	③	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
備考	<p>① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてツイーターを取り付けます。</p>															

図-1
配線側から見た状態

