





**SUZUKI**

SWIFT

スイフト(年式:H22/9~H29/1)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考																
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)																	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)																			
H22/9~H29/1	DBA-ZC72S DBA-ZD72S		D1/D2  2D 	×	UA-S71D ③	3,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	—																
<p><b>備考</b></p> <p>① D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 D1/D2用ねじ位置図を参照してください。</p> <p>② 2D用ねじ穴位置図を参照してください。 2mm奥まった取り付けになります。</p> <p>③ 専用オーディオ装着車はオーディオ交換ガーニッシュとスクリュが必要です。 専用オーディオ装着車とオーディオレス車はアンテナ変換ケーブルが必要です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>純正部品名</th> <th>品番</th> <th>参考価格(税抜き)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オーディオ交換ガーニッシュ</td> <td>73861-71L10-5PK</td> <td>2,900円</td> <td>設定は1色のみ</td> </tr> <tr> <td>スクリュ</td> <td>03541-0516A(4個必要)</td> <td>200円(1本50円)</td> <td>φ5×12ねじ4本でも代用可能</td> </tr> <tr> <td>アンテナ変換ケーブル</td> <td>99000-79X49</td> <td>2,500円</td> <td>市販ホンダ用GT変換でも代用可能</td> </tr> </tbody> </table> <p>D1/D2用ねじ位置図       2D用ねじ位置図 </p> <p>D1/D2取り付けは上段1点、下段2点留めです。 2D取り付けは上段2点、下段1点留めです。 ブラケット図は説明に必要な部分以外は省略してあります。 右側ブラケットのねじ穴位置です、左側は対称位置になります。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>												純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考	オーディオ交換ガーニッシュ	73861-71L10-5PK	2,900円	設定は1色のみ	スクリュ	03541-0516A(4個必要)	200円(1本50円)	φ5×12ねじ4本でも代用可能	アンテナ変換ケーブル	99000-79X49	2,500円	市販ホンダ用GT変換でも代用可能
純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考																								
オーディオ交換ガーニッシュ	73861-71L10-5PK	2,900円	設定は1色のみ																								
スクリュ	03541-0516A(4個必要)	200円(1本50円)	φ5×12ねじ4本でも代用可能																								
アンテナ変換ケーブル	99000-79X49	2,500円	市販ホンダ用GT変換でも代用可能																								

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004			
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H22/9~ H29/1	DBA-ZC72S DBA-ZD72S		純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑤	× ⑥	シート下 ◎ ⑦	
			フロントドア①	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×							
			取付キット -	-	-	-	-	-	-							
			インナーブラケット SKX-202S④	◎ ③	◎	◎	◎	◎	◎							
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアドア①	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×							
			取付キット -	-	-	-	-	-	-							
インナーブラケット SKX-202S④	◎ ③	◎	◎	◎	◎	◎										
備考	<p>① ブラケットで隠せない開口部周辺の穴をガムテープ等で塞いでください。</p> <p>② 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>⑤ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてツイーターを取り付けます。</p> <p>⑥ ヘッドレストに干渉するために取付不可です。</p> <p>⑦ 運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。助手席シート下はシートアンダートレイがあるため取付不可です。</p>															

図-1  
配線側から見た状態

