









TOYOTA

86(年式:H24/4~現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H24/4~ 現在	DBA-ZN6 4BA-ZN6	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D ⑤	4,000円	取付キットに 同梱	-			
200mmパネルDDXモデル 											
備考	<p>① RCグレードを除きます。 8SP+2chアンプ装着車は未確認です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>④ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑤ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。</p> <p>⑥ 取り付けねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>図-1</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>図-2</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> </div>										

TOYOTA

86(年式:H24/4~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト SS10	SW SW11	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004				
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H24/4~ 現在	DBA-ZN6 4BA-ZN6		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑤	-	シート下 - ⑧		
			フロントドア①			◎ ⑥	◎ ⑥										
			取付キット SKT-100S②	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
			インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアサイド④	-	-	-	-	-	-								
			取付キット - インナーブラケット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
備考	<p>① RCグレードを除きます。 2スピーカー装着車(ドアスピーカー2)と6スピーカー(ツイーター2+ドアスピーカー2+リアサイドスピーカー2)装着車の情報です。 8スピーカー+2chパワーアンプ装着車はインピーダンスが異なるため取付不可です。 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>④ リアサイドスピーカー無し車はブラケットがないため取付不可、リアサイドスピーカー装着車は口径が小さいために取付不可です。</p> <p>⑤ 純正ツイーター無し車も純正ツイーター装着車も取付可能です。取付説明書を参照してトヨタ車の場合のブラケット加工を行って取り付けます。純正ツイーター装着車は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑦ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑧ 運転席シート下、助手席シート下はスペースがありません。</p>												図-1 配線側から見た状態	図-2 配線側から見た状態			

