









TOYOTA

bB(年式:H17/12~H28/7)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H17/12~ H28/7	CBA-QNC20 CBA-QNC21 CBA-QNC25 DBA-QNC20 DBA-QNC21 DBA-QNC25	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円			
200mmパネルDDXモデル 											
備考	<p>① 専用オーディオ装着車への付け替えは未確認です。 200mm窓口車は取付可能です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 9スピーカー装着車と11スピーカー装着車は未確認です。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。 若干奥まった取り付けになります。</p> <p>⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑥ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>図-1</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>図-2</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> </div>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H17/12~ H28/7	CBA-QNC20 CBA-QNC21 CBA-QNC25 DBA-QNC20 DBA-QNC21 DBA-QNC25	⑥	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	◎	× ⑩	シート下 ◎ ⑪	
			フロントドア①	×	×	◎	◎	×	×							
			取付キット SKT-100S②	◎	◎	—	—	◎	◎							
			インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア⑧	—	◎	—	—	◎	◎							
			取付キット — インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—							

備考

- ① ダッシュ純正ツイーターとフロント純正スピーカーは全車標準装備です。  
純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ④ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(i)/スズキ(i)カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑤ 純正ツイーター装着車は別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。  
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、爪固定にて純正ツイーターブラケットに取り付けます。  
図-3を参照して取り付けます。  
純正ツイーターからコネクターを外し、既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑥ 9スピーカー装着車と11スピーカー装着車は未確認です。
- ⑦ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑧ スピーカー無し車でも開口部裏面にスピーカーコネクターが仮留めされています。
- ⑨ 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取り付けします。  
スピーカー無し車は3点ねじ穴加工して取り付けます。グロメット穴は塞いでください。
- ⑩ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑪ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1

配線側から見た状態




図-2

配線側から見た状態




図-3

