



TOYOTA

iQ(年式:H20/11~H28/4)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H20/11~ H28/4	DBA-KGJ10	①	D1/D2  ② 2D 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
備考	① 200mm窓口車は取付可能です。 CD+AM/FM(専用オーディオ)装着車は未確認です。 ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ UA-Y50Dには車速コネクタが同梱されています。										

TOYOTA

iQ(年式:H20/11~H28/4)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H20/11~ H28/4	DBA-KGJ10		純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ⑩	◎ ⑩	◎ ⑩	-	◎ ⑩	-	-	-	-	◎ ⑩	x (ルーフ) ⑧	シート下 - ⑨		
			フロントドア①	x	x	◎ ④	◎ ④	x	x								
			取付キット SKT-100S②	◎	◎	-	-	◎	◎								
			インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎ ⑤	◎	◎	◎ ⑤	◎ ⑤								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアサイド⑥	x	x	◎ ④	◎ ④	x	x								
			取付キット SKT-100S②	◎	◎	-	-	◎	◎								
インナーブラケット SKX-102S⑦	x	x	x	x	x	x											
備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>④ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑤ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑥ 純正ねじを使用して付属ブラケット/取付キットを鉄板部へ取り付けます。</p> <p>⑦ ねじ穴が合わないため取付不可です。</p> <p>⑧ ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可です。</p> <p>⑨ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑩ 純正ツイーター装着車は付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p>																

図-1
配線側から見た状態



図-2
配線側から見た状態

