







TOYOTA

AQUA

アクア(年式:H23/12~H26/12)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H23/12~ H26/12	DAA-NHP10	①	D1/D2 	×	UA-Y58D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-		
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y58D or UA-Y53D ⑤	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

① メーカーパッケージオプションの専用オーディオ(CD+AM/FM)装着車は未確認です。  
200mm窓口車は取付可能です。  
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。


② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑤ パネル(L)(R)は使用しませんのでUA-Y53DとUA-Y58Dのどちらでも使用できます。

図-1  
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H23/12~ H26/12	DAA-NHP10		純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ⑩	◎ ⑩	◎ ⑩	—	◎ ⑩	—	—	—	—	◎ ⑩	× ⑧	シート下 — ⑨		
			フロントドア①⑪	—	—	◎ ②	◎ ②	—	—	—	—	—	—				—
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑤	◎	◎	◎ ⑤	◎ ⑤	—	—	—	—				—
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			リアドア①⑦	—	—	◎ ⑥	◎ ⑥	—	—	—	—	—	—				—
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				—
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑤	◎	◎	◎ ⑤	◎ ⑤	—	—	—	—	—						

備考

- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。 図-3を参照して刻印表示Zも2カ所切り取ります。
- ③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑤ 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑦ リアドアスピーカー無し車は配線の有無とコネクタ形状が不明ですので配線が来ていない場合は引き直してください。
- ⑧ シートベルトに干渉するために取付不可です。
- ⑨ 運転席シート下は段差があり、助手席シート下はジャッキ収納場所のためにスペースがありません。
- ⑩ 純正ツイーター装着車は別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。  
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、爪固定にて  
接着剤をはがして純正ツイーターを取り外した純正ツイーターブラケットに取り付けます。  
純正ツイーターからコネクタを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑪ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は  
純正ツイーターからコネクタを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。

図-1  
配線側から見た状態




図-2  
配線側から見た状態




図-3

