







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H27/1~ R1/12	DAA-AYH30W DBA-GGH35W DBA-AGH35W DBA-GGH30W DBA-AGH30W	①	D1/D2 	×	UA-Y58D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-		
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y58D or UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① メーカーオプションナビゲーション装着車とJBLプレミアムサウンドシステム装着車は未確認です。ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。9インチディーラーオプションナビゲーション装着車とオーディオレス車は純正部品名インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ品番55475-58200参考価格2,000円(税抜き)が1個必要です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 若干奥まった取り付けになります。
- ④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑥ パネル(L)(R)は使用しませんのでUA-Y53DとUA-Y58Dのどちらでも使用できます。
- ⑦ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H27/1~ R1/12	DAA-AYH30W DBA-GGH35W DBA-AGH35W DBA-GGH30W DBA-AGH30W	①	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ②⑤	◎ ②⑤	◎ ②⑤	—	◎ ②⑤	—	—	—	—	◎ ④⑤	× ⑪	シート下 — ⑫		
			フロントドア③	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-302S⑬	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨								
			純正ツイーター位置 リアスライドドア	◎ ⑩	◎ ⑩	◎ ⑩	—	◎ ⑩	—	—	—	◎ ⑩					
			リアスライドドア③	×	×	◎ ⑥	◎ ⑥	×	×								
			取付キット SKT-100S⑦	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				
インナーブラケット SKX-102S⑧	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨	◎ ⑨											
備考	<p>① メーカーオプションナビゲーション装着車とJBLプレミアムサウンドシステム装着車は未確認です。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のツイーターブラケットを使用して取付可能です。</p> <p>③ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します(SKX-302Sはバイパスコード付属)。純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>④ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/Aにてツイーターを取り付けます。</p> <p>⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑦ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑧ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑨ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑩ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。</p> <p>⑪ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑫ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑬ 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p>																

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

