







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H21/4~ H29/11	DBA-ZGE20G DBA-ZGE20W DBA-ZGE21G DBA-ZGE22W DBA-ZGE25G DBA-ZGE25W	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
メーカーオプションのHDDナビゲーション装着車(10スピーカー)は未確認です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています。
- ④ 取り付けのねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H21/4~ H29/11	DBA-ZGE20G DBA-ZGE20W DBA-ZGE21G DBA-ZGE22W DBA-ZGE25G DBA-ZGE25W	①	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	—	◎ ⑥	—	—	—	—	◎ ⑥	× ⑩	シート下 — ⑪		
			フロントドア②③	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×								
			取付キット SKT-100S④	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				
			インナーブラケット SKX-102S⑤	◎	◎ ⑨	◎	◎	◎ ⑨	◎ ⑨								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
			リアドア②⑦	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×								
			取付キット SKT-100S④	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				
			インナーブラケット SKX-102S⑤	◎	◎ ⑨	◎	◎	◎ ⑨	◎ ⑨								

備考

- ① 10スピーカー装着車は未確認です。
- ② 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ③ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ④ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ⑤ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑥ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。
純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑦ リアドアスピーカー無し車も取付可能ですが配線が来ていない場合は引き直してください。
また、この場合のDピラーのツイーター装着車は、インピーダンスの関係でDピラーのツイーターと並列接続せずにリアドアに取り付けるスピーカーのみに接続してください。
- ⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。リアドアは図-3を参照して刻印表示[Y][Z]部分も各々2カ所切り取ります。
- ⑨ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑩ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑪ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態




図-3

