





TOYOTA

AURIS

オーリス(年式:H18/10~H24/8)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H18/10~ H24/8	DBA-NZE151H DBA-NZE154H DBA-ZRE152H DBA-ZRE154H	200mm 2D窓口車	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
		専用 オーディオ 装着車 ①	D1/D2 								
			2D 								
備考	<p>① メーカーオプションナビゲーション装着車を含みます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 純正部品名インストゥルメントフィニッシュパネル品番55405-12A00が必要です。パネル色はダークブルーメタリックです。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ UA-Y50Dには車速コネクタが同梱されています。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H18/10~ H24/8	DBA-NZE151H DBA-NZE154H DBA-ZRE152H DBA-ZRE154H		純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑤	× ⑩			
			フロントドア①②	×	×	◎ ⑦	◎ ⑦	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑧	◎	◎	◎ ⑧	◎ ⑧								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアドア①⑨	×	×	◎ ⑦⑪	◎ ⑦⑪	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
			インナーブラケット SKX-102S⑥	×	×	×	×	×	×								
			リアトレイ		-	-	-	-	-	-	-	◎ ⑫⑬					

備考

- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ② 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑤ 純正ツイーター装着車は付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。
純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑥ ねじ穴が合わないため取付不可です。
- ⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑧ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑨ リアドアスピーカー無し車でも取付可能ですがスピーカーコネクターが装備されていないため配線は引き直しになります。
リアドアスピーカー無し車も目隠しパネルがリベットで取り付けられています。
- ⑩ リクライニングさせない状態であっても着座状態でヘッドレストがスピーカーと干渉するため取付不可です。
- ⑪ ドアトリム裏面のリブを切り取る必要があります。
- ⑫ リアトレイ凹部フラット面に穴開け取付可能です。配線は引き直しになります。リアドアスピーカーと同時に鳴らす場合はセンターユニットのRCA出力にアンプを接続してリアトレイに取り付けるスピーカーを鳴らす方法を推奨します。
- ⑬ 別売のスピーカーケーブルが必要です。

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

