







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H25/8~ H29/11	DAA-AZK10	①	D1/D2 	×	UA-Y58D ③	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D または UA-Y58D ⑦	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。
200mmディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
取り付けるセンターユニットを上に乗せながら純正ブラケット正面取付けねじを締めつけます。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ パネル(L)(R)の取り付けは図-1を参照してください。
- ④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。
- ⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑦ 同梱のパネル(L)(R)は使用しないため、UA-Y53DとUA-Y58Dのどちらでも構いません。

図-1

図はパネル(L)ですがパネル(R)も対称位置の斜線部ねじ取付部を切り取ります。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト SS10	SW SW11	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004				
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H25/8~ H29/11	DAA-AZK10	①	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ④	◎ ④	◎ ④	—	◎ ④	—	—	—	—	◎ ⑦	—	シート下 — ⑨		
			フロントドア⑩	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-302S②	◎	◎ ③	◎	◎	◎ ③	◎ ③								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアドア	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×								
			取付キット SKT-100S⑤	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				
インナーブラケット SKX-102S⑥	◎	◎ ③	◎	◎	◎ ③	◎ ③											
備考	<p>① 10スピーカー装着車は未確認です。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のツイーターブラケットを使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し図-2を参照して上2本下2本同士をSKX-302S付属のバイパスコードを使用して接続します。</p> <p>⑤ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑥ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑦ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑨ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑩ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p>																

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

