









年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H26/4~ R2/1	DBA-KSP130 DBA-NSP130 DBA-NSP135 DBA-NCP131 DAA-NHP130	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D ⑥	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											
備考	<p>① 200mm2D窓口車は取付可能です。 ディーラーオプション200mm2D純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。若干奥まった取り付けになります。</p> <p>⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑥ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>図-1</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>図-2</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> </div>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H26/4~ R2/1	DBA-KSP130 DBA-NSP130 DBA-NSP135 DBA-NCP131 DAA-NHP130		純正ツイーター位置 フロントピラー	◎	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	◎	× ⑨	シート下 — ⑩	
			⑤	⑤	⑤	—	⑤	—	—	—	⑤					
			フロントドア①②	×	×	◎	◎	×	×	—	—	—	—			
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—			
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—			
			⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	—	—	—	—				
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
リアドア①	×	×	◎	◎	×	×	—	—	—	—						
取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—						
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—						
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	—	—	—	—							

備考

- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ② 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑤ 純正ツイーター装着車は付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。
純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。 図-3を参照して刻印表示Zも2カ所切り取ります。
- ⑧ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑨ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。
- ⑩ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。

図-1
配線側から見た状態



図-2
配線側から見た状態




図-3

