







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H30/6~ R1/9	6AA-ZWE211H 3BA-NRE210H 3BA-NRE214H	①	D1/D2 	×	UA-Y58D ③	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D または UA-Y58D ⑦	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。
200mmディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ パネル(L)(R)の取り付けは図-1を参照してください。
- ④ 取り付けねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。
- ⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑦ 同梱のパネル(L)(R)は使用しないため、UA-Y53DとUA-Y58Dのどちらでも構いません。

図-1

図はパネル(L)ですがパネル(R)も対称位置の斜線部ねじ取付部を切り取ります。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



TOYOTA

COROLLA SPORT

カローラ スポーツ(年式:H30/6~R1/9)

年式	型式	車両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト SS10	SW SW11	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004			
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H30/6~ R1/9	6AA-ZWE211H 3BA-NRE210H 3BA-NRE214H		純正ツイーター位置 ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⑦	× ⑧	シート下 ◎ ⑨	
			フロントドア①	×	×	×	×	×	×							
			取付キット —	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—			
			インナーブラケット —	×	×	×	×	×	×							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア②⑥	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×							
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—			
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎	◎	◎	◎	◎										
備考	<p>① 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取り外し・改造に関する警告があるためフロントドアスピーカーの付け替えは推奨しません。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ スピーカー無し車でも取付可能です。コネクタも装備されています。</p> <p>⑦ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。 純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクタを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑧ リアトレイの跳ね上げに干渉があるために取付不可です。</p> <p>⑨ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>															

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

