

TOYOTA

CROWN

クラウン(年式:H15/12~H20/2)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H15/12~ H20/2	UA-GRS182 UA-GRS180 UA-GRS183	①	-	×	-	-	-	-	-	-	
備考	① 全車専用オーディオのために取付不可です。										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H15/12~ H20/2	UA-GRS182 UA-GRS180 UA-GRS183	①	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑤	-			
			フロントドア②	X	X	◎ ⑦	◎ ⑦	X	X								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑥	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアドア	X	X	◎ ⑦	◎ ⑦	X	X								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑥	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥											

備考

- ① マークレビンソンシステム装着車はインピーダンスが異なるので取付不可です。
- ② 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して一つおき同士の2本、2組を接続します。
- ③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑤ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。
パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAにてツイーターを取り付けます。
純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して一つおき同士の2本、2組を接続します。
- ⑥ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

