



TOYOTA

PASSO

パッソ(年式:H18/12~H22/2)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考															
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)														
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)																	
H18/12~ H22/2	DBA-QNC10 DBA-KGC10 DBA-KGC15	①②	D1/D2  ③  2D 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ④	2,500円  3,000円	取付キットに 同梱	—  —	—  —	—															
備考	<p>① 純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② 専用オーディオ装着車は下記センタークラスター(ブラックまたはシルバーライン入り)とラジオブラケット(左右)が必要です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>品番</th> <th>参考価格(税抜き)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>センタークラスター(ブラック)</td> <td>55405-B1020-01</td> <td>4,500円</td> </tr> <tr> <td>センタークラスター(シルバーライン入り)</td> <td colspan="2">車両販売店サービス部品担当の方にご確認ください。</td> </tr> <tr> <td>ラジオブラケット(右)</td> <td>86211-B1020-000</td> <td>400円</td> </tr> <tr> <td>ラジオブラケット(左)</td> <td>86212-B1020-000</td> <td>400円</td> </tr> </tbody> </table> <p>センタークラスターの吹き出しロノブを付け替える必要があります。</p> <p>③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ UA-Y50DIには車速コネクターが同梱されています。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										部品名	品番	参考価格(税抜き)	センタークラスター(ブラック)	55405-B1020-01	4,500円	センタークラスター(シルバーライン入り)	車両販売店サービス部品担当の方にご確認ください。		ラジオブラケット(右)	86211-B1020-000	400円	ラジオブラケット(左)	86212-B1020-000	400円
部品名	品番	参考価格(税抜き)																							
センタークラスター(ブラック)	55405-B1020-01	4,500円																							
センタークラスター(シルバーライン入り)	車両販売店サービス部品担当の方にご確認ください。																								
ラジオブラケット(右)	86211-B1020-000	400円																							
ラジオブラケット(左)	86212-B1020-000	400円																							

TOYOTA

PASSO

パッソ(年式:H18/12~H22/2)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H18/12~ H22/2	DBA-QNC10 DBA-KGC10 DBA-KGC15		純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ④	シート下 ◎ ⑤		
			ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	×	◎	◎ ①	—				
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアドア②	—	◎ ③	—	—	◎ ③	◎ ③	—	—	—	—				
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
備考	<p>① 配線は図-1を参照して加工接続します。                  スピーカーフレームの取付ねじ穴はU字切り欠き部を使用します。</p> <p>② スピーカー無し車のコネクタは開口部内前方に仮留めされています。</p> <p>③ 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取り付けします。                  スピーカー無し車はドア鉄板部にグロメット穴を避けてねじ穴加工で取付可能です。</p> <p>④ トリムが湾曲して金具の差し込みに支障があるために取付不可です。</p> <p>⑤ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>																

図-1  
配線側から見た状態

