




TOYOTA

HARRIER

ハリヤー(年式:H15/2~H25/12)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H15/2~ H25/12	UA-ACU30W	①	D1/D2 	×	UA-Y39D	3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
	UA-ACU35W		② 								
	UA-MCU30W										
	UA-MCU31W										
	UA-MCU35W		2D 								
	UA-MCU36W										
備考	① 200mm窓口付車は取付可能です。 ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H15/2~ H25/12	UA-ACU30W UA-ACU35W UA-MCU30W UA-MCU31W UA-MCU35W UA-MCU36W	①	純正ツイーター位置 ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ③	◎	
			フロントドア②⑦	×	×	×	×	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—							
			インナーブラケット SKX-302S④	×	×	×	×	×	×							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—							
			リアドア②	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×							
			取付キット SKT-100S⑨	◎	◎	—	—	◎	◎							
インナーブラケット SKX-102S⑤	◎	◎ ⑥	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥										

備考

- ① JBLプレミアムサウンドシステム装着車は取付不可。
- ② 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。
パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAにてツイーターを取り付けます。
純正ツイーターから4ピンコネクターを外し、既存の配線はそのまま残し図-1を参照して一つおき同士の2本、2組を接続します。
- ④ ねじ穴が合わず、開口部を塞ぐことができないため取付不可です。
- ⑤ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑥ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑦ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して一つおき同士の2本、2組を接続します。
- ⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑨ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

