







TOYOTA

PRIUS

プリウス(年式:H21/5~H27/12)


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H21/5~ H27/12	DAA-ZVW30	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円			
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。  
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。  
専用オーディオのCD+AM/FM(6スピーカー)装着車は純正部品名インストールクラスタフィニッシュパネル品番55405-47070参考価格3,009円(税抜き)と純正ラジオブラケット(左)品番86212-47050参考価格400円(税抜き)と(右)品番86211-47050参考価格400円(税抜き)が必要です。  
標準またはメーカーオプションのHDDナビゲーション装着車は未確認です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ UA-Y50Dは車速信号コネクターを同梱しています。
- ④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



\* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。  
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト SS10	SW SW11	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004				
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H21/5~ H27/12	DAA-ZVW30	⑬	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	—	◎ ⑤	—	—	—	—	◎ ⑦	× ⑨	シート下 ◎ ⑩		
			フロントドア①⑪	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—								
			インナーブラケット SKX-302S②	◎	◎ ⑥	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—								
			リアドア①⑫	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎								
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑥	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥											

備考

- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ② 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑤ 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のツイーターブラケットを使用して取付可能です。  
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAIにてツイーターを取り付けます。  
純正ツイーターからコネクターを外し図-1を参照して上2本下2本同士をSKX-302S付属のバイパスコードを使用して接続します。
- ⑥ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑦ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。  
パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAIにてツイーターを取り付けます。  
純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑨ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑩ 装備によりスペースが無い場合があります。
- ⑪ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は、純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑫ リアスピーカー無し車はリアスピーカーコネクターがリアドアスピーカー開口部目隠しパネル裏面に装備されていてもダッシュの6Pコネクターが装備されていない場合があります。その場合は配線を引き直してください。
- ⑬ プレミアムサウンドシステム装着車は未確認です。

図-1  
配線側から見た状態



図-2  
配線側から見た状態

