







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H27/12~ 現在	DAA-ZVW50 DAA-ZVW51 DAA-ZVW55	①	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	⑥
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D	⑤	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-
200mmパネルDDXモデル 											

備考

① 200mm窓口車は取付可能です。
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
オーディオレス車(9インチ窓口)は純正部品名ラジオチューナーフィニッシュパネル(7インチ窓口)品番55424-47030参考価格2,000円(税抜き)が必要です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑤ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。

⑥ 上方の隙間をウレタン等で塞いでください。

⑦ 取り付けのねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置の3カ所をねじ留めます。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置の3カ所をねじ留めます。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H27/12~ 現在	DAA-ZVW50 DAA-ZVW51 DAA-ZVW55		純正ツイーター位置 ダッシュ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎ ⑩	× ⑧	シート下 ◎ ⑨	
			フロントドア①⑩	×	×	×	×	×	×							
			取付キット -	×	×	×	×	×	×	×	×					
			インナーブラケット -	×	×	×	×	×	×							
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアドア③	×	×	◎ ②⑥	◎ ②⑥	×	×							
			取付キット SKT-100S⑦	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-			
インナーブラケット SKX-102S④	◎ ⑤	◎ ⑤	◎	◎	◎ ⑤	◎ ⑤										
備考	<p>① 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取り外し・改造に関する警告があるためフロントドアスピーカーの付け替えは推奨しません。</p> <p>② 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>③ 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑥ タッピンねじ(M6×20mm)は使用できません。付属の小ねじとナットで取り付けます。</p> <p>⑦ ねじピッチがわずかにずれているために使用できません。</p> <p>⑧ ヘッドレストの可動範囲で接触するために取付不可です。</p> <p>⑨ 助手席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。運転席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑩ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/AIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑪ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p>															

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

