









TOYOTA

PRIUS α

プリウス α (年式:H26/11~現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H26/11~ 現在	DAA-ZVW40W DAA-ZVW41W	①	D1/D2  ②	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	⑥
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	-
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム  ⑧	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル  ③④	×	UA-Y53D ⑦	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
200mmパネルDDXモデル  ⑤⑧											
備考	<p>① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 若干奥まった取り付けになります。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販の電極タップを使用します。</p> <p>⑥ 上方の隙間をウレタン等で塞いでください。</p> <p>⑦ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。</p> <p>⑧ 取り付けのねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>図-1</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>図-2</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> </div>										

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H26/11~ 現在	DAA-ZVW40W DAA-ZVW41W		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑦	× ⑨	シート下 ◎ ⑩		
			フロントドア①⑪	×	×	×	×	×	×								
			取付キット -	-	-	-	-	-	-								
			インナーブラケット SKX-302S②	◎	◎ ⑥	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-								
			リアドア①	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎								
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑥	◎	◎	◎ ⑥	◎ ⑥											
備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のツイーターブラケットを使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し図-1を参照して上2本下2本同士をSKX-302S付属のバイパスコードを使用して接続します。</p> <p>⑥ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑦ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はA、取付穴はAIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。 付属のタッピングねじ(M6×20mm)は使用できません。付属の小ねじとナットで取り付けます。</p> <p>⑨ 金具が十分に差込めないため取付不可です。</p> <p>⑩ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑪ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は、純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p>																

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

