







TOYOTA

PRO BOX

プロボックス(年式:H26/9~現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H26/9~ 現在	DBE-NSP160V DBE-NCP160V DBE-NCP165V 6AE-NHP160V	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ⑤	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。  
ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑤ UA-Y50Dは車速信号コネクタを同梱しています。
- ⑥ 取り付けのねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-2


図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



TOYOTA

PRO BOX

プロボックス(年式:H26/9~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		サテライト	SW	備考
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104	E1056J	ST1004	SS10	SW11	
H26/9~ 現在	DBE-NSP160V DBE-NCP160V DBE-NCP165V 6AE-NHP160V		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	シート下 — ⑤
			ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ④	
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	×	◎	◎	—	① ② ②③		
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
備考	<p>① 開口部が小さいために取付不可です。                  ② 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。                  ③ 図-2を参照してスピーカーフレームの取付ねじ穴は長穴部を切り取ります。 純正ねじを使用します。                  ④ トリムへの差し込みに支障があるために取付不可です。                  ⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>図-1 配線側から見た状態</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>図-2 長穴取付部の 2カ所を 切り取ります。</p>  </div> </div>															