





TOYOTA

RACTIS

ラクティス(年式:H17/10~H22/11)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H17/10~ H22/11	DBA-SCP100 DBA-NCP100 CBA-NCP105	200mm 窓口車 ①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
		専用 オーディオ 装着車	D1/D2 	×	UA-Y48D ③	5,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
備考	<p>① 純正200mm2Dナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ UA-Y48D/UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています。</p> <p>④ デュアルサイズオーディオ取付可能です。パネルフルオープン時シフトレバーの干渉はありませんがフルオープンでPレンジシフトレバーとのクリアランスは26mmです。</p>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H17/10~ H22/11	DBA-SCP100 DBA-NCP100 CBA-NCP105		純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ⑧	◎ ⑧	◎ ⑧	-	◎ ⑧	-	-	-	-	◎ ⑧	◎			
			フロントドア①②	-	-	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-	-	-				-
			取付キット SKT-100S⑤	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				-
			インナーブラケット SKX-102S⑥	◎	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	-	-	-	-				-
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			リアドア①③	-	-	◎ ④	◎ ④	-	-	-	-	-	-				-
			取付キット SKT-100S⑤	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				-
			インナーブラケット SKX-102S⑥	◎	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	-	-	-	-				-

備考

- ① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
- ② 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ③ リアドアスピーカー無し車でも取付可能ですが配線は引き直する必要があります。
- ④ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1) カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑤ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ⑥ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ⑦ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑧ 純正ツイーター装着車は別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、爪固定にて純正ツイーターブラケットに取り付けます。純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

