









TOYOTA

LAND CRUISER PRADO

ランドクルーザー プラド(年式:H21/9~H25/9)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H21/9~ H25/9	CBA-GRJ151W CBA-GRJ150W CBA-TRJ150W	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ⑥	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円			
200mmパネルDDXモデル 											
備考	<p>① 200mm窓口車は取付可能です。 200mm2D純正ナビゲーション装着車でも同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 メーカーオプションナビゲーション装着車は未確認です。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。</p> <p>⑤ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑥ UA-Y50Dは車速コネクターが同梱されています。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>図-2 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。</p>  </div> </div>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H21/9~ H25/9	CBA-GRJ151W CBA-GRJ150W CBA-TRJ150W	⑧	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑩	◎ ⑩	◎ ⑩	—	◎ ⑩	—	—	—	—	◎ ⑪	× ⑥	シート下 ◎ ⑦		
			フロントドア⑫	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-302S①⑤	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアドア⑤	×	×	◎ ⑨	◎ ⑨	×	×								
			取付キット SKT-100S②	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—				
インナーブラケット SKX-102S③	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④	◎ ④											
備考	<p>① 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>② 別売スピーカー取り付けキットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>④ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 純正ねじを使用します。</p> <p>⑥ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑧ 専用オーディオ装着車(メーカーオプションナビゲーション・スーパーライブサウンドシステム装着車)は未確認です。</p> <p>⑨ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑩ 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のツイーターブラケットを使用して取付可能です。 パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はJ、取付穴はHにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し図-1を参照して上2本下2本同士をSKX-302S付属のバイパスコードを使用して接続します。</p> <p>⑪ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はJ、取付穴はHにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑫ 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p>																

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

