







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H29/9~ 現在	LDA-GDJ151W LDA-GDJ150W CBA-TRJ150W	①②	D1/D2 	×	UA-Y53D	4,000円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	—	—	—	—			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	—	—	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D ⑦	4,000円	取付キットに 同梱	—			
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 200mm窓口車は取付可能です。
- ② プラド・スーパーライブサウンドシステム装着車は取付不可です。
- ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑦ UA-Y53D同梱のパネル(L)(R)は使用しません。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004				
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H29/9~ 現在	LDA-GDJ151W LDA-GDJ150W CBA-TRJ150W	①	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑦	× ⑪	シート下 ◎ ⑫		
			フロントドア②	×	×	×	×	×	×								
			取付キット -	-	-	-	-	-	-								
			インナーブラケット SKX-302S③④	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-								
			リアドア④	×	×	◎ ⑧	◎ ⑧	×	×								
			取付キット SKT-100S⑨	◎	◎	-	-	◎	◎								
インナーブラケット SKX-102S⑩	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥											
備考	<p>① プラド・スーパーライブサウンドシステム装着車は取付不可です。</p> <p>② 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>④ 純正ねじを使用します。</p> <p>⑤ 別売インナーブラケットSKX-302S希望小売価格9,500円(税抜き)付属のツイーターブラケットを使用して取付可能です。 パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はJ、取付穴はHにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し図-1を参照して上2本下2本同士をSKX-302S付属のバイパスコードを使用して接続します。</p> <p>⑥ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑦ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 パッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はJ、取付穴はHにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残し図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑧ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑨ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>⑩ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑪ 7人乗り車はヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。5人乗り車は未確認です。</p> <p>⑫ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>																

図-1
配線側から見た状態




図-2
配線側から見た状態

