







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H28/6~ 現在	DBA-NZT260 DBA-ZRT260 DBA-ZRT261 DBA-ZRT265	①	D1/D2 	×	UA-Y58D ⑤	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	UA-Y58D ⑦	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑥ 取り付けのねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。
- ⑦ UA-Y58Dのパネル(L)(R)は使用しません。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですが2Dは3カ所をねじ留めます。




図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H28/6~ 現在	DBA-NZT260 DBA-ZRT260 DBA-ZRT261 DBA-ZRT265		純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑤	-	シート下 ◎ ⑨		
			フロントドア①②	×	×	◎ ⑥	◎ ⑥	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
			インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎ ⑧	◎	◎	◎ ⑧	◎ ⑧								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアドア①	×	×	◎ ⑦	◎ ⑦	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-				
			インナーブラケット SKX-102S⑩	×	×	×	×	×	×								
備考	<p>① 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。</p> <p>② 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。 純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。 ツイーター無し車でもドアミラーインサイドカバーにツイーターグリルがあれば取付可能です。</p> <p>⑥ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑦ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。図-2を参照して刻印表示Q・R・S・T・U・V・W・X・Y・Z部分も切り取ります。</p> <p>⑧ 配線は図-3を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑨ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑩ ねじ穴が合わないために取付不可です。</p>																
	<p>図-1 配線側から見た状態</p> 	<p>図-2</p> 	<p>図-3 配線側から見た状態</p> 														