







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H31/4~ 現在	6AA-AXAH52 6AA-AXAH54 6BA-MXAA52 6BA-MXAA54	①	D1/D2 	×	UA-Y58D ③	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-	-	-	
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-Y53D または UA-Y58D ⑦	4,000円 4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① 200mmディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。オーディオレス車はラジオチューナフィニッシュパネル品番55424-42030参考価格2,000円(税抜き)が必要です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ パネル(L)(R)の取り付けは図-1を参照してください。
- ④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。
- ⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑦ 同梱のパネル(L)(R)は使用しないため、UA-Y53DとUA-Y58Dのどちらでも構いません。

図-1

図はパネル(L)ですがパネル(R)も対称位置のねじ穴を使用します。  
斜線部ねじ穴取付部は切り取る必要はありませんがねじ穴は使用しません。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



TOYOTA

RAV4(年式:H31/4~現在)

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H31/4~ 現在	6AA-AXAH52 6AA-AXAH54 6BA-MXAA52 6BA-MXAA54		純正ツイーター位置 ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑥	× ⑦	シート下 — ⑧
			フロントドア①	×	×	×	×	×	×							
			取付キット —	×	×	×	×	×	×	×	×					
			インナーブラケット —	×	×	×	×	×	×							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			リアドア②	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×							
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—		
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎	◎	◎	◎	◎										
備考	<p>① 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取り外し・改造に関する警告があるためフロントドアスピーカーの付け替えは推奨しません。</p> <p>② 純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ブラケット加工はH(HL/HR)、取付穴はH/AIにてツイーターを取り付けます。 純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクタを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p> <p>⑦ トリムの裏リブや湾曲など金具の差し込みに支障があるために取付不可です。</p> <p>⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p>															

図-1  
配線側から見た状態




図-2  
配線側から見た状態

