

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H4/5~ H12/3	E-CB5W E-CD5W X-CB8W X-CD8W		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			ダッシュ①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			フロントドア①②	◎ ③	—	◎ ④	◎ ④	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考	<p>① ダッシュ部とフロントドア部に同時に2個のスピーカーを取り付ける場合、別途インピーダンス2Ω対応のアンプが必要です。</p> <p>② 純正17cmスピーカー装着車に限ります。ドアトリムを外して確認してください。(取付穴ピッチφ174mm)</p> <p>③ 付属のブラケット(三菱車用)を使用し純正ブラケットに取り付けます。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 取付説明書を参照して三菱カット(1)した付属ブラケットを使用し純正ブラケットに取り付けます。</p>															

図-1
配線側から見た状態

