

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考			
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11				
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104								
H7/7~ H11/9	V20系 V30系 V40系	ロング ショート 共通	純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			ダッシュ①②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			フロントドア①	◎③ ④⑥	◎ ⑦	◎③ ⑤⑥	◎③ ⑤⑥	◎ ⑦	◎ ⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			リアサイド	◎ ③④	—	◎ ③⑤	◎ ③⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考	<p>① ダッシュ部とフロントドア部に同時に2個のスピーカーを取り付けする場合、別途インピーダンス2Ω対応のアンプが必要です。</p> <p>② ダッシュ部2スピーカー装着車に限ります。</p> <p>③ 純正17cmスピーカー装着車に限ります。ドアトリムを外して確認してください。(取付穴ピッチφ174mm)</p> <p>④ 付属のブラケット(三菱車用)とスペーサーを使用します。 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照して三菱カット(1)した付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ 純正ブラケットに取り付けます。</p> <p>⑦ 純正13cmスピーカー装着車に限ります。</p>																		

