

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考		
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11			
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104							
H5/7~ H7/7	V20系 V30系 V40系	ロング ショート 共通	純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			ダッシュ①②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			フロントドア①	×	◎	×	×	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	
			取付キット —	—	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			リアサイド	◎	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			取付キット —	◎	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考

- ① ダッシュ部とフロントドア部に同時に2個のスピーカーを取り付けする場合、別途インピーダンス2Ω対応のアンプが必要です。
- ② ダッシュ部2スピーカー装着車に限ります。
- ③ 純正17cmスピーカー装着車に限ります。ドアトリムを外して確認してください。(取付穴ピッチφ174mm)
- ④ 付属のブラケット(三菱車用)とスペーサーを使用します。
配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑤ 取付説明書を参照して三菱カット(1)した付属ブラケットを使用します。
- ⑥ 純正13cmスピーカー装着車に限ります。

図-1
配線側から見た状態

