

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		サテライト	SW	備考
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104	E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				H12/1~ H16/11	GH-HT51S	純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダッシュ①	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
取付キット —	—	—	—	—		—	—	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—
インナーブラケット —	—	—	—	—		—	—	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—
純正ツイーター位置 —	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リアサイド	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
取付キット —	—	—	—	—		—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—
インナーブラケット —	—	—	—	—		—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—
備考	<p>① スピーカー無し車でも取付可能です。コネクターが装備されていない場合は引き直しが必要です。 スピードナットが装備されていない場合は付属のスピードナットを使用します。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>③ スピーカー無し車はφ5ねじが付属されていないために別途用意して取り付けます。</p> <p>④ トリムが戻らないために取付不可です。 トリムが戻ってもリアサイドガラスの縁のトリム部分が浮くため取付不可です。</p> <p>⑤ 純正ブラケットに取り付けます。</p>															

図-1
配線側から見た状態




図-2
長穴取付部の2カ所を
切り取ります。

