

| 年式 | 型式 | 車 両 タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | サテライト | SW | 備考 | | |
|-----------------|--|------------|----------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|----|---|---|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | E1056J | ST1004 | SS10 | SW11 | | | |
| | | | | XS174S | XS164S | RS174S | RS174 | RS164S | RS164 | RS124 | RS104 | | | | | | | |
| H11/6~ H16/2 | GH-RL1 | | 純正ツイーター位置 — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | フロントドア① | — | ◎ ② | — | — | ◎ ② | ◎ ② | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 取付キット — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | インナーブラケット — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 純正ツイーター位置 — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | リアサイド①③ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 取付キット — | — | — | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ ④ | ◎ ④ | ◎ ④ | — | — | — | — |
| インナーブラケット — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 備考 | <p>① 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>② 純正ブラケットのスピーカー取付面の位置決め用突起を削ります。</p> <p>③ 12cmクラススピーカー装着車のみ取付可能です。16cmクラススピーカー装着車は未確認です。</p> <p>④ 外周に隙間が空きます。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

図-1
配線側から見た状態

