


HONDA


ACCORD

アコード(年式:H20/12~H23/2)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H20/12~ H23/2	DBA-CU2		— ①	—	—	—	—	—	—	—	—
備考	<p>① 全車専用オーディオのために取付不可です。 純正オーディオを残してバッテリー、アクセサリ、イルミネーション電源を使用する場合は図-1を参照してください。</p> <p style="text-align: center;">図-1</p> 										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H20/12~ H23/2	DBA-CU2	4ドア	純正ツイーター位置 フロントドア	◎ ④	◎ ④	◎ ④	-	◎ ④	-	-	-	-	◎ ④	-	シート下 -	⑨
			フロントドア①	x	x	◎ ⑥	◎ ⑥	x	x	-	-	-	-			
			取付キット UA-H70S②	◎ ⑤	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ⑤⑦	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	-	-	-	-			
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアトレイ①	x	x	◎ ⑥	◎ ⑥	x	x	-	-	-	-			
			取付キット UA-H70S②	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-			
インナーブラケット SKX-202S③	◎ ⑦	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	-	-	-	-						
備考	<p>① 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 別売スピーカー取付キットUA-H70S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</p> <p>④ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ ガラスとのクリアランス確保のため付属のスペーサー(ゴム)を使用します。 スピーカーグリル裏面のリブを全周にわたって5mmほど切り取る必要があります。</p> <p>⑥ 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:下段)。</p> <p>⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑧ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑨ リアドアにはスピーカーグリルが装備されており、ドア鉄板部にはスピーカー用開口部がありますが純正スピーカーの設定はなく、スピーカーコネクタもないため取付場所としては推奨しません。</p>															

図-1  
フロントドア  
配線側から見た状態



リアトレイ  
配線側から見た状態

