






年式	型式	車種	取付可能サイズ	キットレス	本体の取付方法				オプション		備考		
					取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)		型番	希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)					
H30/12~ 現在	DBA-HB36S ①	②	D1/D2 	×	UA-S82DK ⑤⑨ または UA-S79D ⑤	5,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	-		
			2D 		5,500円								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	×	UA-S71D ④	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-762H	1,500円	-	-			
200mmパネルDDXモデル 													

備考

- ① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

- ② 専用オーディオ装着車の場合は下記部品が必要です。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
オーディオ交換ガーニッシュ 200mmワイド用	1A22 55 220 6R	1,800円	

純正ブラケットは全車標準装備。

- ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
④ UA-S71Dのパネルは使用しません。
⑤ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
⑦ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。若干奥まった取り付けになります。
⑧ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑨ ブラケットの板金が見える場合は図-4を参考に斜線部分に黒テープ(ヒメロン等)を貼ってください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図の4点留めはD2取り付けの場合です。
2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。




図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-4

図は左ブラケットですが右ブラケットも同様の位置に貼り付けます。
黒テープのサイズは、目安として10×90mmです。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

MAZDA

CAROL

キャロル(年式:H30/12~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H30/12~ 現在	DBA-HB36S		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑤	シート下 ◎ ⑥
			フロントドア①	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	×	×	—	—				
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎	◎							
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			リアドア①④	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	×	×	—	—				
インナーブラケット SKX-202S③	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎	◎										
備考	<p>① ブラケットで塞がない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。</p> <p>② 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーでブラケットを取り付けます。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。 標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>④ スピーカー無し車は配線引き直しが必要です。</p> <p>⑤ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑦ 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップで接続します。</p>													<p>図-1 配線側から見た状態</p>  <p>実際の形状とイラストは 若干異なる場合があります。</p>		